

GSI NoLabel™ 2 farver SmartWHITE

Udbytte af din GSI printer



Print on-demand

Integreres hurtigt i din produktionslinje og giver unik mulighed for at printe logo, grafik, streg- og QR-koder, forsendelse- og produktinformation direkte på emballage eller produktet.



Høj kontrast

Schur 2-farvet printer leverer et højkontrast print, der sikrer god læsbarhed af vareinformationer og forsendelsesoplysninger. Scannere læser uden problemer streg- og QR-koder også på mørke og transparent baggrund.



Optimer din produktion

Slip for label- og farvebåndsskift. Reduktion af omstillingstid ved produkt skift. Med GSI printeren er intern labelprinting fortid – og du er sikret opetid på over 99,7%. Kort sagt: maksimal effektivitet, minimal spildtid.



Spar omkostninger

Direkte print reducerer tryk- og kostnader, emballagevarianter og lagerbinding, og eliminerer spild af ubrugte labels og emballager. Resultatet: enklere SKU-håndtering og lavere emballageudgifter.



Print på lige det du vil

Karton, pap, plast, træ, folie, gummi, metal, EPS – GSI printeren kan printe på alt. UV-hærdning giver smudsafvisende tryk med stærk vedhæftning, der tåler sollys, er vejrbestandigt og holder i længden.



Minimer affald

Print direkte på emballagen, undgå materialemix og gør din emballage 100% genanvendelig. Undgå affald fra farvebånd, og bagpapir i produktionen eller fra ubrugte emballager eller labels.



Official Distribution
Partner of GSI

Innovativ print on-demand

GSI NoLabel™ printer labels direkte på din emballage eller dit produkt med fantastisk tryk kvalitet og høj kontrast. SmartWHITE sikrer høj kontrast omkring streg- og QR-koder, hvor der opnås en meget høj scanningssikkerhed. Det er en unik mulighed for at undgå labels på plast eller pap materialer. Det sparer omstillingstid ved produktskift og eliminerer spild af ubrugt labels eller emballage. Og du kan printe på præcis det, du ønsker, til lavere trykomkostninger end andre teknologier.

Tekniske specifikationer

Printer

Model:	NoLabel™ 2 farver
Print opløsning:	180 x 3600 dpi
Print højde:	108 mm. pr. hoved, flere hoveder kan stables
Print hastighed:	Op til 304 m/min
Print distance:	Op til 25 mm
Printhoved:	1
Standard farver:	White, Key
Tilgængelige farver:	Brugerdefinerede farver
Besked længde:	Ingen begrænsning
Print retning:	Top og side
Printbare overflader:	Porøse og ikke-porøse
Skrifttyper:	True Type-skrifttyper (inkl. flere sprog og unicode-understøttelse)
Stregkoder:	EAN, Code 128, UCC/EAN 128, QR kodes, GS1 DataMatrix, ITF, UPC, PDF-417 og mere
Blæktanke:	2 x 700 ml
Genopfyld blæk flasker:	500 ml
Dimension blæk enhed:	H:410 x B:310 x D:220 mm
Dimension printhead:	H:190 x B:70 x D:195 mm
Dimension UV lys:	H:190 x B:81 x D:150 mm
Dimension stand:	H:1340 x B:600 x D:625 mm
Vægt:	14,5 kg

Print egenskaber

Faste, variable og flettede tekstfelter, fleksible dato og tidsformater, fleksibelt skriftkodeformat, automatisk bedst før datoberegning, tæller, streg- og QR-koder, grafik, tegning og link felter til databaser.

Brugerflade

Controller:	Touch screen, PC, tablet, smart phone
Layout design og redigering:	GSI Colorize.IT Nicelabel / Lofware Embedded, External (XML, JSON, ZPL)
Variable data felter:	Ubegrænset
Billedformater:	PNG, JPG, TIFF
Betjeningsikkerhed:	Brugerniveaustyring



Input/Output

Pr. blæk system: (2-farvet)	2 USB-porte 2 encoder-indgange 1 trigger-indgang 4 konfigurerbare indgange 6 konfigurerbare udgange Alarm – relæudgang Ethernet TCP/IP
Strømforsyning:	110-240VAC, 50/60HZ, Typisk 100W

Smart UV lys

Styres af GSI print controller
Intelligent design som tænder og slukker efter labellængde
Sikkerhedsafbrydelse ved lav hastighed
Variabel hastighedsintensitet

Kommunikation

Intern database:	Pr. lagerkapacitet
Kommunikationsprotokol:	Ethernet TCP/IP
Fjernassistent:	Ja

Optioner

Software:	Tilpasning via App library
Hardware:	Transportbånd, vision, UV - lampe, printerhovedbeslag - justerbar, fast eller bevægelig

Miljø

Drifttemperatur:	5 °C - 40 °C
Fugtighed:	90% Relativ fugtighed Ikke-kondenserende