

GSI NoLabel™ 1 farve

Udbytte af din GSI printer



Print on-demand

Integreres hurtigt i din produktionslinje og giver unik mulighed for at printe logo, grafik, forsendelse- og produktinformation direkte på emballage eller produktet.



Fantastisk trykkvalitet

Schur 1-farvet printer leverer en enestående trykkvalitet i hele 360 dpi, som sikrer optimal læsbarhed af vareinformationer og forsendelsesoplysninger samt detaljer i logo og grafik.



Optimer din produktion

Slip for label- og farvebåndsskift. Reduktion af omstillingstid ved produkt skift. Med GSI printeren er intern labelprinting fortid - og du er sikret opetid på over 99,7%. Kort sagt: maksimal effektivitet, minimal spildtid.



Spar omkostninger

Direkte print reducerer trykomkostninger, emballagevarianter og lagerbinding, og eliminerer spild af ubrugte labels og emballager. Resultatet: enklere SKU-håndtering og lavere emballageudgifter.



Print på lige det du vil

Karton, pap, plast, træ, folie, gummi, metal, EPS – GSI printeren kan printe på alt. UV-hærdning giver smudsafvisende tryk med stærk vedhæftning, der tåler sollys, er vejrbestandigt og holder i længden.



Minimer affald

Print direkte på emballagen, undgå materialemix og gør din emballage 100% genanvendelig. Undgå affald fra farvebånd, og bagpapir i produktionen eller fra ubrugte emballager eller labels.



Official Distribution
Partner of GSI

Print on-demand i fantastisk tryk kvalitet

GSI NoLabel™ printer labels direkte på din emballage eller dit produkt med fantastisk tryk kvalitet. Du kan erstatte labels og reducere emballagevarianter, da unikke streg- eller QR-koder samt forsendelses- og produktinformation kan printes direkte på selve emballagen eller produktet. Det sparer omstillingstid ved produktskift og eliminerer spild af ubrugt labels eller emballage. Og du kan printe på præcis det, du ønsker, til lavere trykomkostninger end andre teknologier.

Tekniske specifikationer

Printer

Model:	NoLabel™ 1 farve
Printopløsning:	360 x 3600 dpi
Printhøjde:	108 mm. pr. hoved, flere hoveder kan stables
Printhastighed:	Op til 304 m/min
Printdistance:	Op til 25 mm
Printhoved:	1
Standard farver:	White, Key
Tilgængelige farver:	Brugerdefinerede farver
Beskedlængde:	Ingen begrænsning
Printretning:	Top og side
Printbare overflader:	Porøse og ikke-porøse
Skrifttyper:	True Type-skrifttyper (inkl. flere sprog og unicode-understøttelse)
Stregkoder:	EAN, Code 128, UCC/EAN 128, QR kodes, GS1 DataMatrix, ITF, UPC, PDF-417 og mere
Blæktank:	1 x 700 ml
Genopfyld blæk flasker:	500 ml
Dimension blæk enhed:	H:410 x B:310 x D:220 mm
Dimension printhoved:	H:190 x B:70 x D:195 mm
Dimension UV lys:	H:190 x B:81 x D:150 mm
Dimension stand:	H:1340 x B:600 x D:625 mm
Vægt:	14,5 kg

Print egenskaber

Faste, variable og flettede tekstfelter, fleksible dato og tidsformater, fleksibelt skriftkodeformat, automatisk bedst før datoberegning, tæller, streg- og QR-koder, grafik, tegning og link felter til databaser

Brugerflade

Controller:	Touch screen, PC, tablet, smart phone
Layout design og redigering:	GSI Colorize.IT Nicelabel / Lofware Embedded, External (XML, JSON, ZPL)
Variable data felter:	Ubegrænset
Billedformater:	PNG, JPG, TIFF
Betjeningssikkerhed:	Brugerniveaustyring



Input/Output

Pr. blæk system: (1-farvet)	2 USB-porte 2 encoder-indgange 1 trigger-indgang 4 konfigurerbare indgange 6 konfigurerbare udgange Alarm - relæudgang Ethernet TCP/IP
Strømforsyning:	110-240VAC, 50/60HZ, Typisk 100W

Smart UV lys

Styres af GSI print controller
Intelligent design som tænder og slukker efter labellængde
Sikkerhedsafbrydelse ved lav hastighed
Variabel hastighedsintensitet

Kommunikation

Intern database:	Pr. lagerkapacitet
Kommunikationsprotokol:	Ethernet TCP/IP
Fjernassistent:	Ja

Optioner

Software:	Tilpasning via App library
Hardware:	Transportbånd, vision, UV - lampe, printerhovedbeslag - justerbar, fast eller bevægelig

Miljø

Drifttemperatur:	5 °C - 40 °C
Fugtighed:	90% Relativ fugtighed Ikke-kondenserende